

# BREEZE Buff Series

## ブリーズバフシリーズ

### ギヤアクション・ダブルアクションポリッシャーでの作業を更に快適に。

仕上がり品質の向上を求めて使用頻度が増えてきたギヤ・ダブルアクションポリッシャー使用時に気になる研削力の不足。BREEZEバフシリーズではウールの研削力を上げるためにクッション材（アンコ部）に硬質素材を使用することでバフからの研削力の底上げを図り、限界まで薄く作ることによって低重心化を図り使用時の安定性を向上する設計を取っています。スポンジバフも作業時の安定性を重視して厚さ20mmに設定。ギヤ・ダブルアクションポリッシャーからバフに掛かるトルクでバフが千切れてしまわない様にマジックパッド部を135mmに設定し、バフの耐久性を向上させています。もちろんシングルポリッシャーでも使用できます。


### BREEZEウール EZ

毛足6mmのウールバフです。同シリーズの中では1番研削力の高いバフとなります。



取り付け面寸法

横断面



対応パッド径	125mm
直 径	145mm
毛 足	6mm


### BREEZEウールF6 EZ

毛足6mmのウールバフです。ウールの毛先をファイン加工（毛割加工）する事で余計なバフ傷が入りにくくしてあります。



取り付け面寸法

横断面



対応パッド径	125mm
直 径	145mm
毛 足	6mmファイン


### BREEZEウール F8 EZ

毛足8mmのウールバフです。ウールの毛先をファイン加工（毛割加工）する事で余計なバフ傷が入りにくくしてあります。



取り付け面寸法

横断面



対応パッド径	125mm
直 径	145mm
毛 足	8mmファイン


### BREEZEウール BOA EZ

毛足22mmのロングウールバフです。22mmの長くて微細なウールは、余計なキズを入れることなく発熱を抑え、滑りの良いポリッシュ作業が可能となりますが、研削性はウールシリーズの中で一番優しいものになります。



取り付け面寸法

横断面



対応パッド径	125mm
直 径	145mm
毛 足	22mm