

# SPATTER SHEET Series

## スパッターシートシリーズ

### 溶接作業時のボディや内装の保護に最適なスパッターシートシリーズ

外板パネルやフレームの交換に必須となる各種溶接作業。  
ゆたか磨材では、溶接作業時にボディや内装を保護する耐炎素材のスパッターシートを各種ご用意しております。  
保護する対象や用途、作業に合わせてご使用ください。

#### スパッターカーボン

スパッターカーボンは特殊アクリル繊維を焼成させた耐炎繊維シートです。  
耐熱温度は約800°Cで、溶接時の火花からボディや内装材を守ります。  
引張強度がシリカシートより強いので耐久性に富み、軽量かつ柔軟性のある繊維はボディにキズをつけにくく、また、火花がシートに付着しにくいので後片付けも容易な作業性の良いシートです。



| CW1                   | CW2                     | CW3                     |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 920mm<br>×<br>1,920mm | 1,910mm<br>×<br>1,920mm | 1,910mm<br>×<br>2,920mm |

| サイズ | [CW1]         | [CW2]           | [CW3]           |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
|     | 920mm×1,920mm | 1,910mm×1,920mm | 1,910mm×2,920mm |

#### スパッターシリカ

スパッターシリカは、シリカを主成分とした無機繊維シートです。  
空気中で燃える事が無いので、火花受け等あらゆる耐熱性が必要な個所でご利用できます。



| W1                    | W2                      | W3                      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 900mm<br>×<br>1,900mm | 1,850mm<br>×<br>1,900mm | 1,850mm<br>×<br>2,900mm |

| サイズ | [W1]          | [W2]            | [W3]            |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
|     | 900mm×1,900mm | 1,850mm×1,900mm | 1,850mm×2,900mm |