



# SPATTER SHEET Series

スパッターシートシリーズ

## 溶接作業時のボディや内装の保護に最適なスパッターシートシリーズ

外板パネルやフレームの交換に必須となる各種溶接作業。

ゆたか磨材では、溶接作業時にボディや内装を保護する耐炎素材のスパッターシートを各種ご用意しております。保護する対象や用途、作業に合わせてご使用ください。

### スパッターカーボン

スパッターカーボンは特殊アクリル繊維を焼成させた耐炎繊維シートです。耐熱温度は約800℃で、溶接時の火花からボディや内装材を守ります。引張強度がシリカシートより強いので耐久性に富み、軽量かつ柔軟性のある繊維はボディにキズをつけにくく、また、火花がシートに付着しにくいので後片付けも容易な作業性の良いシートです。



CW1	CW2	CW3
920mm × 1,980mm	1,910mm × 1,990mm	1,980mm × 2,880mm

サイズ	[CW1]	920mm×1,980mm
	[CW2]	1,910mm×1,990mm
	[CW3]	1,980mm×2,880mm

### スパッターシリカ

スパッターシリカは、シリカを主成分とした無機繊維シートです。空气中で燃える事が無いので、火花受け等あらゆる耐熱性が必要な個所でご利用できます。



W1	W2	W3
960mm × 1,950mm	1,900mm × 1,950mm	1,920mm × 2,950mm

サイズ	[W1]	960mm×1,950mm
	[W2]	1,900mm×1,950mm
	[W3]	1,920mm×2,950mm