

AROUND Buff Series アラウンドバフシリーズ

マルワイEZシステム推奨バフシリーズ

シングルポリッシャーを使用してのポリッシュ作業で「快適に作業する」事に対するゆたか磨材のコンセプトバフシリーズです。バフ装着時にセンター出しを容易にし、ポリッシングパッドのエッジ部分でキズを入れることを防止するために取付面をパッドサイズに凹ませるセーフティウォールを全てのバフに採用。ウールバフはファイン加工（毛割加工）、ウレタンバフの角はR加工を施し、バフからの余計なキズを入れにくく、快適なポリッシュ作業を進めることができます。

アラウンドウール M6F

毛足6mmのウールバフです。毛足を短めに設定することでアラウンドバフシリーズの中で一番高い研削性を持たせています。





アラウンドウール M8F

毛足8mmのウールバフです。アラウンドウールM6Fよりも長い毛足8mmウールを採用することでシリーズの中で標準的な研削力になるよう設計しています。



取り付け面寸法

横断面





対応パッド径	150mm
直 径	180mm
クッション硬度	ミディアム
毛 足	6mmファイン



取り付け面寸法

横断面



対応パッド径	150mm
直 径	180mm
クッション硬度	ミディアム
毛 足	8mmファイン

アラウンドウール S8F

毛足8mmのウールバフです。アラウンドウールM8Fと同じ毛足でクッション材（アンコ）にソフト素材を組み合わせる事でよりキズを入れにくいウールバフにしています。





アラウンドウール M BOA

毛足22mmのロングウールバフです。22mmの長くて微細なウールは、余計なキズを入れることなく発熱を抑え、滑りの良いポリッシュ作業が可能となりますが、研削性はウールシリーズの中で一番優しいものになります。



取り付け面寸法

横断面





対応パッド径	150mm
直 径	180mm
クッション硬度	ソフト
毛 足	8mmファイン



取り付け面寸法

横断面



対応パッド径	150mm
直 径	180mm
クッション硬度	ミディアム
毛 足	22mmボア